

213.1633

CLAVIJA AÉREA
16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz
Bornes con tornillo



* La imagen del producto puede ser indicativa



EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)
Direct.Baja Tension 2014/35/EU

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie comercial	Serie OPTIMA
Descripción	CLAVIJA AÉREA
Descripción	La clavija aérea de la Serie OPTIMA está diseñada para entornos industriales. Con una tensión nominal de 200-250V y una intensidad nominal de 16A, esta clavija de 2P+T ofrece una posición de hora a las 6h y es compatible con frecuencias de 50Hz y 60Hz. Su grado de protección IP44/IP54 asegura resistencia en condiciones adversas. Equipada con bornes con tornillo, las salidas disponibles son de tipo recta, garantizando una conexión segura y eficiente. Disponible en versión con empuñadura transparente o en color negro, agregando “.TR” o “.K” al final del código, respectivamente.
Tipo de instalación	PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	2P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal	200-250V
Frecuencia nominal	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes con tornillo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación	PORTÁTIL
Color	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Splash proof
Grado de protección IP	IP44/IP54
Grado de protección IK	IK08
Tipos de salidas disponibles	RECTA
Material de los contactos	CuZn (latón)
Tratamiento superficial cont.	Con revestimiento de níquel
Salida del cable	PRENSAESTOPA

DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]
Dibujo Tecnico [STP]
Dibujo Tecnico [DWG]

OPCIONES Y VARIAS NOTAS

Catalogue notes	Versión también disponible en color negro; agregar “.K” al final del código.
	Versión también disponible con empuñadura transparente; agregar “.TR” al final de la referencia.