

513.1653

BASE MURAL

16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz

Bornes con tornillo



* La imagen del producto puede ser indicativa



EN IEC 60309-1 (2022)

EN IEC 60309-2 (2022)

Direct.Baja Tension 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie comercial	Serie OPTIMA-BASE
Descripción	BASE MURAL
Descripción	La base mural de la SERIE OPTIMA-BASE está diseñada para entornos industriales que requieren conexiones eléctricas seguras y eficientes. Con una tensión nominal de 200-250V y una intensidad nominal de 16A, esta base ofrece una configuración de 2P+T y una posición de hora de 6h. Funciona a frecuencias de 50Hz y 60Hz, proporcionando un grado de protección IP44. Equipada con bornes con tornillo, incluye características como una salida inclinada, entrada abierta roscada y pasacable roscado de goma IP55, asegurando versatilidad y protección en su uso.
Tipo de instalación	
	MURAL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	2P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal	200-250V
Frecuencia nominal	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes con tornillo

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación	MURAL
Color	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Splash proof
Grado de protección IP	IP44
Grado de protección IK	IK08
Tipos de salidas disponibles	INCLINADA
Material de los contactos	CuZn (latón)
Salida del cable	M20X1,5

■ DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]

Dibujo Tecnico [STP]

Dibujo Tecnico [DWG]

■ OPCIONES Y VARIAS NOTAS

Catalogue notes	Entrada abierta roscada
	Pasacable roscado de goma IP55 incluido